

## CR2020C

### Kylrum



#### Product features:

- Enkel montering
- Anslutningsbar - redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Ej tillgängligt i Belgien, Frankrike och Tyskland



Kraftigt handtag



Technical data	
Brutto-/nettovolym	6602 / 6602 l
Brutto- / nettovikt	449 / 389 kg
Intern volym	6,6 m <sup>3</sup>
Intern area	3,3 m <sup>2</sup>
Klimatklass	4
Temperaturintervall	-2 till 8 °C
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn
Utvändig finish	Stålplåtar med polyesterbeläggning
Invärdig finish	Stålplåtar med polyesterbeläggning
Lås	Ja
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas
Köldmedium	R452A
Laddning köldmedium	485 g
Ineffekt	900 W
Spänning / Frekvens	220-240/50 V/Hz
Energiförbrukning	9,3 kWh/24tim
Densitet	45 kg/m <sup>3</sup>
Isoleringsmaterial	Polyuretan
Väggjocklek	80 mm
Invändiga mått (BxDxH)	1840 x 1840 x 1950 mm
Externa mått (BxDxH)	2000 x 2000 x 2110 mm
Förpackningsmått (BxDxH)	1200 x 1180 x 2200 mm
40 fot containerlast	10 delar