

UR600G-I

Displaykyl



Product features:

- Glasdörr med gångjärn
- Invändig LED-lampa
- Elektronisk termostat
- Fläktassisterad kylning
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor



Innerfläkt



Hjul eller ställbara ben
som tillval

Technical data

Burkar 330 ml	792 delar
Burkar 500 ml	477 delar
Flaskor 330 ml	480 delar
PET-flaskor 500 ml	387 delar
Brutto-/nettovolym	605 / 570 l
Brutto- / nettovikt	97 / 90 kg
Klimatklass	4
Temperaturintervall	2 till 10 °C
Dörnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdet glas	Ja
Vändbar dörr	Ja
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor
Hyllmått	GN2/1
Interiörlampa	LED
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	Vit ABS
Lås	Ja
Termometer	Ja
Typ av regulator	Elektronisk
Ljudnivå	54 db(A)
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	100 g
Ineffekt	130 W
Spänning / Frekvens	220-240/50 V/Hz
Energiförbrukning	2,9 kWh/24tim
Invändiga mått (BxDxH)	653 x 580 x 1680 mm
Externa mått (BxDxH)	777 x 750 x 1900 mm
Förpackningsmått (BxDxH)	850 x 770 x 2070 mm

