



RK710G-P

Upprättstående kyl GN2/1

Product features:

- Självstängande glasdörr
- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Lås
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul



Ställbara hyllor



Euronorm-paket som tillval

Technical data	
Brutto-/nettovolym	650 / 597 l
Brutto- / nettovikt	158 / 144 kg
Klimatklass	4
Temperaturintervall	2 till 10 °C
Dörrnummer & dörrtyp	1 självstängande glasdörrar med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Nej
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor
Hyllmått	GN2/1
Interiörlampa	LED
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304
Lås	Ja
Termometer	Ja
Typ av regulator	Elektronisk
Ljudnivå	48 db(A)
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	95 g
Ineffekt	315 W
Spänning / Frekvens	220-240/50 V/Hz
Energiförbrukning	2,83 kWh/24tim
Energiklassificering	-
Invändiga mått (BxDxH)	624 x 685 x 1396 mm
Externa mått (BxDxH)	740 x 850 x 2010 mm
Förpackningsmått (BxDxH)	770 x 880 x 2070 mm
40 fot containerlast	39 delar